



Imballo 27 x 21 x 7 cm
Confezione 10 pz.



STRUMENTI PER POSIZIONAMENTO ANTENNA E/O PARABOLA E/O TELECAMERA

schermo	funzioni	risoluzione	tensione di alimentazione
4,3" LCD	SCR unicable	720x576, 720x480px	8.4 V
connessione DVB-S	gamma di frequenza DVB-S	livello di segnale DVB-S	alimentazione LNB DVB-S
F	950MHz - 2150MHz	-65dBm -25dBm	13/18, max 400 mA
controllo commutatore LNB	DiSEqC DVB-S	front end	tasso di modulazione
22 KHz	ver. 1.0/1.2	QP SK	2Mbps - 45Mbps
capacità SCPC e MCPC	connessione DVB-T	gamma di frequenza DVB-T	larghezza di banda DVB-T
Si	IEC "F" 9,5mm	VHF - UHF	8/7/6 MHz
impedenza ingresso DVB-T	modulazione DVB-T	tipo di modulazione	modo di trasmissione
75 Ohm	COFDM	QP SK, 16 Q AM, 64 Q AM	2K, 8K
intervallo di guardia	FEC	processore	FLASH
1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32	1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8	32bit (133 MHz)	8 Mbyte
SDRAM	MPEG2	trasmissione dati video	formato video
4*16 Mbyte	MP@ML	Fino a 15Mbit/s	PAL/NTSC/SECAM
tipo audio	indici di campionamento audio	connettore dati seriali	caricatore
Mono	32,44.1 e 48KHz	USB	12 V
batterie			
Li-oN 300mA			